

# TRUCIOLARE DI PIOPPO IGNIFUGO "Ignipas"



**INVERNIZZI**  
Plywood Tradition

La presente non costituisce documento contrattuale, i dati riportati sono quanto riscontrato da controlli interni (salvo diversa specificazione), i valori sottostanti sono meramente indicativi: la società si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	SPESSORE (mm)							
			10	12	14	18	20	25	30	40
<b>MASSA VOLUMICA</b>	EN 323	$Kg/m^3 \pm 10\%$	630	620	610	600	600	590	580	570
<b>RESISTENZA A FLESSIONE</b>	EN 310	$N/mm^2$	11	11	11	11	11	10,5	9,5	8,5
<b>MODULO ELASTICITÀ A FLESSIONE</b>	EN 310	$N/mm^2$	1800	1800	1600	1600	1600	1500	1350	1200
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE (COESIONE INTERNA)</b>	EN 319	$N/mm^2$	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,25	0,20
<b>RESISTENZA AL DISTACCO DEGLI STRATI ESTERNI</b>	EN 311	$N/mm^2$	0,8							
<b>ESTRAZIONE DELLA VITE DALLA SUPERFICIE</b>	EN 320	$N$	600±10%							
<b>UMIDITÀ</b>	EN 322	%	9±2							
<b>RIGONFIAMENTO DELLO SPESSORE (MAX % DOPO 24h)</b>	EN 317	%	<18							
<b>RILASCIO DI FORMALDEIDE</b>	EN ISO 12460-5	$mgHCHO/100g$	<8 (Classe E1)							
<b>COMPOSIZIONE</b>	N.A.	Pannello monostrato composto al 100% da particelle di pioppo vergine in differente granulometria con aggiunta di sali ignifuganti								
<b>TIPO DI COLLA</b>	N.A.	Resina composta da Urea e Formaldeide								
<b>TOLLERANZE DIMENSIONALI</b>	EN 324-1/2	Lunghezza e larghezza: ± 5 mm Spessore: ± 0,3 mm (pannello levigato) Squadratura: 2 mm per ogni 1000 mm di lunghezza								
<b>CLASSIFICAZIONE PANNELLO</b>	EN 312	P2: pannello per allestimenti interni, inclusi mobili. Per uso in ambiente secco.								

INVERNIZZI S.p.A. Strada Provinciale per Gussola, 26030 Solarolo Rainerio (CR) ITALY - Tel. +39 0375 31331 - Fax +39 0375 3133222/3 - Cap.Soc. 2.250.000 i.v. - Reg. Imp. di Cremona N. 3113 R.E.A. di Cremona N. 93343 - P.IVA e C.F. 00189240195 - N. Iden. CEE IT 00189240195 - [www.invernizzi-spa.com](http://www.invernizzi-spa.com) - [info@invernizzi-spa.com](mailto:info@invernizzi-spa.com)

