

COMPENSATO DI PIOPPO

TUTTO Pioppo



INVERNIZZI
Plywood Tradition



Leggero e versatile

Si adatta a diversi campi di applicazione grazie alla facilità di lavorazione ed è conforme al Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione sul controllo delle emissioni, che modifica l'allegato XVII del Reg. REACH. Su richiesta, è anche disponibile con certificazione **ULEF**.

È realizzato al 100% da sfogliati di pioppo selezionati (almeno 3 strati) tra loro sovrapposti a venature incrociate perpendicolarmente e incollati seguendo un processo controllato per garantire **leggerezza, facilità di lavorazione, uniformità e salubrità**.

Efficiente e durevole, può essere utilizzato quando si vuole **affidabilità, peso ridotto e uniformità**. Grazie alla sua massa volumica bassa, il pannello riduce il peso complessivo delle strutture e facilita le lavorazioni.

Ogni pannello viene sottoposto a **6 controlli qualità**, uno per ogni fase produttiva.

IDEALE PER: nobilitazione, placcatura e verniciatura.

Non ideale per: carichi strutturali elevati e applicazioni esterne senza trattamenti.

CERTIFICAZIONI: FSC o PEFC, CE, CE2+.

APPLICAZIONI: Allestimenti, Arredamento e Design, Bare, Camper e Caravan, Distribuzione, Edilizia e Costruzioni, Green Building, Navale, Packaging, Progetti Pubblici, Serramenti, Veicoli Commerciali.



LEGGERO
e resistente



LAVORABILE
facilmente



PRODOTTO
certificato



SALUTARE
per la casa



100% PIOPPO
SOSTENIBILE



ECOLOGICO
e sostenibile

Caratteristiche tecniche

QUALITÀ DELLE FACCE

FRONTE: I (AB), II (B), III (BB), IV (C)

RETRO: III (BB), IV (C)

MISURE STANDARD

2520 X 1870 mm

2500 X 1220 mm

2440 X 1220 mm

2520 X 1530 mm

INCOLLAGGI

CLASSE 1

CLASSE 2

MISURE GIGANTI

3130 X 2120 mm

3130 X 1850 mm

3100 X 1530 mm

2120 X 3130 mm

Misure giganti
disponibili
su richiesta.

SPESSORE

MIN: 3 mm

MAX: 50 mm

Può variare in base al formato.



ESTERNO
Pioppo



INTERNO
Pioppo