

COMPENSATO DI PIOPPO

TWIN Okoumé



INVERNIZZI
Plywood Tradition



Con caratteristiche di resistenza all'umidità e all'usura

Il compensato di pioppo **TWIN Okoumé** è un prodotto naturale realizzato utilizzando sfogliati di pioppo (almeno 3 strati) tra loro sovrapposti a venature incrociate ed incollati. Le facce esterne sono costituite da essenza Okoumé.

Si adatta a diversi campi di applicazione grazie alla facilità di lavorazione ed è conforme al Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione sul controllo delle emissioni, che modifica l'allegato XVII del Reg. REACH. Su richiesta, è anche disponibile con certificazione **ULEF**.

Le principali caratteristiche dei pannelli sono: **resistenza all'umidità e alla formazione di muffe, leggerezza ed elevate prestazioni meccaniche**. Il pannello è realizzato nel rispetto dell'ambiente con il minimo impiego di additivi chimici. Ogni pannello viene sottoposto a **6 controlli qualità**, uno per ogni fase produttiva.

IDEALE PER: nobilitazione, placcatura e verniciatura.

Non ideale per: carichi strutturali elevati e applicazioni esterne senza trattamenti.

CERTIFICAZIONI: CE, CE2+.

APPLICAZIONI: Allestimenti, Camper e Caravan, Distribuzione, Edilizia e Costruzioni, Navale.



LEGGERO
e resistente



LAVORABILE
facilmente



PRODOTTO
certificato



SALUTARE
per la casa



100% PIOPPO
SOSTENIBILE



ECOLOGICO
e sostenibile

Caratteristiche tecniche

QUALITÀ DELLE FACCE

FRONTE: II (B), III (BB)

RETRO: II (B), III (BB)

MISURE STANDARD

2500 X 1220 mm

2520 X 1720 mm

INCOLLAGGI

CLASSE 1

CLASSE 2

MISURE GIGANTI

3130 X 1850 mm

Misure giganti
disponibili
su richiesta.

SPESSORE

MIN: 4 mm MAX: 40 mm

Può variare in base al formato.



ESTERNO
Okoumé



INTERNO
Pioppo