

TRUCIOLARE

100% PIOPPO

“TUTTO Pioppo”



INVERNIZZI
Plywood Tradition

La presente non costituisce documento contrattuale, i dati riportati sono quanto riscontrato da controlli interni (salvo diversa specificazione), i valori sottostanti sono meramente indicativi: la società si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

APPLICAZIONI	 ARREDAMENTO	 COSTRUZIONE	 AMBIENTI SANITARI	 CAMPER E CARAVAN	 NAVALE	 FERROVIARIO				
CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	UNITÀ DI MISURA	SPESSORE (mm)							
			8-12	14	16-18	20-25	28-30	40-45	50	60
 MASSA VOLUMICA	EN 323	<i>Kg/m³</i> ±10%	535	510	500	490	480	450	440	430
 RESISTENZA A FLESSIONE	EN 310	<i>N/mm²</i>	11	11	11	10,5	9,5	7,5	7	7
 MODULO ELASTICITÀ A FLESSIONE	EN 310	<i>N/mm²</i>	1800	1600	1600	1500	1350	1050	1050	1050
 RESISTENZA ALLA TRAZIONE [COESIONE INTERNA]	EN 319	<i>N/mm²</i>	0,40	0,35	0,35	0,30	0,25	0,20	0,20	0,20
 RESISTENZA AL DISTACCO DEGLI STRATI ESTERNI	EN 311	<i>N/mm²</i>	0,8							
 ESTRAZIONE DELLA VITE DALLA SUPERFICIE	EN 320	<i>N</i>	600±10%							
 UMIDITÀ	EN 322	%	9±2							
 RIGONFIAMENTO DELLO SPESSORE [MAX % DOPO 24h]	EN 317	%	<18							
 RILASCIO DI FORMALDEIDE	EN 717-1	<i>mg/m³</i>	< 0,062 [Classe E 1/2] Reg. [UE] 2023/1464							
	ASTM E 1333	<i>ppm</i>	<0,09 CARB phase 2 [a richiesta]							
 COMPOSIZIONE	N.A.	Pannello monostrato composto al 100% da particelle di pioppo vergine in differente granulometria								
 TIPO DI COLLA	N.A.	Resina composta da Urea e Formaldeide								
	N.A.	Resina composta da Urea e Formaldeide rinforzata con Melamina								
 TOLLERANZE DIMENSIONALI	EN 324-1/2	Lunghezza e larghezza: ± 5 mm Spessore: ± 0,3 mm [pannello levigato] Squadratura: 2 mm per ogni 1000 mm di lunghezza								
 CLASSIFICAZIONE PANNELLO	EN 312	P2: pannello per allestimenti interni, inclusi mobili. Per uso in ambiente secco.								

INVERNIZZI S.p.A. Strada Provinciale per Gussola, 26030 Solarolo Rainerio [CR] ITALY - Tel. +39 0375 31331 - Fax +39 0375 3133222/3 - Cap.Soc. 2.250.000 I.v. - Reg. Imp. di Cremona N. 3113 R.E.A. di Cremona N. 93343 - P.IVA e C.F. 00189240195 - N. Iden. CEE IT 00189240195 - www.invernizzi-spa.com - info@invernizzi-spa.com

