



Mit höherer Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Abnutzung

Das Pappelspertholz **TWIN-Okoumé** ist ein Naturprodukt, das aus Pappelfurnieren mit mindestens drei Lagen hergestellt wird, die kreuzweise übereinandergelegt und miteinander verleimt werden. Die Außenlagen bestehen aus Okoumé-Furnieren.

Dank seiner einfachen Verarbeitung eignet es sich für verschiedene Anwendungsbereiche und entspricht der Verordnung (EU) 2023/1464 der Kommission zur Kontrolle von Emissionen, die den Anhang XVII der REACH-Verordnung geändert hat. Auf Anfrage ist es auch mit **ULEF**-Zertifizierung erhältlich.

Die wichtigsten Eigenschaften der Platten sind: **Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung, geringes Gewicht und hohe mechanische Belastungsfähigkeit.**

Die Platte wird umweltschonend und unter minimalem Einsatz chemischer Zusatzstoffe hergestellt. In jeder einzelnen der **sechs Produktionsphasen** werden die Platten einer **Qualitätskontrolle** unterzogen.

IDEAL FÜR: die Veredelung mit Furnieren und das Beschichten mit Laminaten sowie zur Lackierung. Nicht ideal für: hohe strukturelle Belastungen und Außenanwendungen ohne entsprechende vorherige Behandlung

ZERTIFIZIERUNGEN: CE, CE2+.

ANWENDUNGEN: Innenausbau, Caravan- und Reisemobilindustrie, Yacht- und Schiffbau, konstruktive Anwendungen



LEICHT
und robust



MACHBAR
leicht



ZERTIFIZIERTES
produkt



GESUND
für Zuhause



100 %
PAPPELHOLZ
und nachhaltig



ÖKOLOGISCH
und nachhaltig

Technische Merkmale

QUALITÄT DER GESICHTER

STIRN: II (B), III (BB)

ZURÜCK: II (B), III (BB)

STANDARDMASSE

2500 X 1220 mm

2520 X 1720 mm

KLEBEN

KLASSE 1

KLASSE 2

GIANT-MESSUNGEN

3130 X 1850 mm

Riesengrößen
erhältlich
auf Anfrage.

DICKE

MIN: 4 mm MAX: 40 mm

Kann je nach Format variieren.



EXTERN
Okoumé



INTERN
Pappel